

Topper Inox

Aspirapolvere - Aspiraliquidi
Wet and Dry Vacuum Cleaners



Integrated Professional Cleaning



IPC Soteco

Topper Inox



MODELLO MODEL	Motore monostadio One stage motor W	Volt Volt V	Depressione colonna acqua Waterlift mm	Aria aspirata Air flow m³/h	Capacità totale fusto Total tank capacity l
202 INOX	1300 max thru flow	220-240	2870	210	17
	Access. standard/Standard Accessories Ø36: 1685 (1685G) - 6240 (2pcs) - 6158 - 616 - 617 - 632 - 4 (Mod.115 + 2720 - Optional 2852 - 2855)				
215 INOX	1300 max by pass	220-240	2380	200	17
	Access. standard/Standard Accessories Ø36: 1685 (1685G) - 6240 (2pcs) - 6158 - 616 - 617 - 632 - 4 - 2720 (Optional 2852 - 2855)				
515 INOX - 515/41 INOX	1300 max by pass	220-240	2380	200	33-41
515 M INOX - 515 B/T INOX	1300 max by pass	220-240	2380	200	41
	Accessori standard/Standard Accessories Ø38: 6295 - 6388 - 3 - 8 - 6387 (2pcs) - 6389 - 6384 - 6385 Optional 2852 - 2855 - 6386				
FLOWMIX * 429F INOX - 429F M INOX	2600 max by pass	220-240	2380 FLOWMIX OFF - 3800 FLOWMIX ON	400 FLOWMIX OFF - 220 FLOWMIX ON	
429 INOX - 429 M INOX	2600 max by pass	220-240	2380	400	62
440 INOX - 440 M INOX	3600 max by pass	220-240	2380	600	62
	Accessori standard/Standard Accessories Ø38: 6295 - 6388 - 3 - 8 - 6387(2pcs) - 6389 - 6384 - 6385 Optional 2852-2855 - 6386-41-42-3200				

* I MODELLI 429F INOX - 429F M INOX SONO DOTATI DI FLOWMIX / MODELS 429F INOX - 429F M INOX ARE EQUIPPED WITH FLOWMIX SYSTEM

Tutti i modelli sono dotati di motori ad alta velocità di nuova generazione/ All models are equipped with high speed motors of new generation.

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: IPC Soteco si riserva di modificarli senza preavviso - Specifications, descriptions and pictures are supplied as indicative: IPC Soteco reserves modifying them without notice

Accessori Ø36 / Accessories Ø36

Accessori Ø38 / Accessories Ø38

Accessori / Optional / Accessories

